



Gwarant (producent):
TOM-BUD Tomasz Ryczkowski
Sarżyna 716, 37-310 Nowa Sarżyna
NIP: 816-128-63-65

OGÓLNE ZASADY PRZECHOWYWANIA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

Przechowywanie konstrukcji drewnianych wymaga zapewnienia suchych, dobrze wentylowanych warunków, aby zapobiec wilgoci i pleśni. Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg i słońce. Drewno powinno być składowane na podwyższeniu, z dala od ziemi, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i uniknąć wchłaniania wilgoci. Dodatkowo, zaleca się stosowanie przekładek i materiałów ochronnych, aby zapobiec wypaczeniom i odkształceniom.

- *Szczegółowe zasady przechowywania konstrukcji drewnianych:*

- Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, najlepiej pod zadaszeniem lub w suchych magazynach. Unikaj przechowywania drewna w wilgotnych piwnicach czy garażach.
- Zapewnij swobodny przepływ powietrza wokół elementów, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci.
- Używaj przekładek między warstwami i unikaj układania zbyt ciasno.
- Składuj elementy na podwyższeniu, oddzielając je od podłoża, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci z ziemi.
- Przechowuj zadaszenie w sposób, który minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych, np. poprzez odpowiednie ułożenie i zabezpieczenie przed przewracaniem.

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas manipulacji drewnem, stosując odpowiednie środki ochrony osobistej!

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Zadaszenia mocowane do ścian o niskiej nośności, nierównej powierzchni, dużej warstwy izolacji termicznej lub bezpośrednio narażone na zsuwający się śnieg wymagają dodatkowego wsparcia za pomocą odciagu. Odciąg zostaje dołączony bezpłatnie do zakupionego zadaszenia po zgłoszeniu takiej potrzeby. Niezależnie od zastosowanego rozwiązania zalecamy wykonanie zabezpieczenia przeciw osuwaniu się śniegu z dachu znajdującego się bezpośrednio nad zadaszeniem. Daszek pełni funkcję ozdobną chroniącą drzwi wejściowe przed warunkami atmosferycznymi (m.in. słońcem oraz deszczem) i nie został zaprojektowany do przenoszenia dodatkowych obciążeń.

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa daszków nad drzwi oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

1. Montaż i instalacja:

* Upewnij się, że daszek jest prawidłowo zamocowany do ściany zgodnie z instrukcją producenta. Nieprawidłowy montaż może spowodować upadek daszka i obrażenia.

* Sprawdź, czy ściana, do której mocujesz daszek, jest wystarczająco mocna, aby utrzymać jego ciężar i obciążenie śniegiem lub wiatrem.

* Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, zleć instalację profesjonalście.

2. Obciążenie śniegiem i wiatrem:

* Regularnie usuwaj śnieg z daszka, aby zapobiec jego przeciężeniu i zawaleniu.

* Upewnij się, że daszek jest odporny na silne podmuchy wiatru.

3. Utrzymanie i konserwacja:

* Regularnie sprawdzaj daszek pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub korozji. W razie potrzeby wymień uszkodzone elementy.

* Czyść daszek z zanieczyszczeń, aby zapewnić jego trwałość i estetyczny wygląd.

4. Bezpieczeństwo dzieci:

* Upewnij się, że dzieci nie wspinają się na daszek ani nie bawią się w jego pobliżu.

5. Materiały:

* Jeśli daszek jest wykonany z materiałów łatwopalnych, takich jak poliwęglan, zachowaj ostrożność w pobliżu źródeł ognia.

6. Ostre krawędzie:

* Zachowaj ostrożność podczas montażu i użytkowania, aby uniknąć skaleczeń o ostre krawędzie daszka.

7. Uszkodzenia:

* W przypadku uszkodzenia daszka, które może stanowić zagrożenie (np. pęknięcie, odłamane elementy), natychmiast go zdemontuj lub zabezpiecz przed dostępem osób trzecich, do czasu naprawy.

8. Ostrzeżenia specyficzne dla materiału:

* Dla elementów szklanych, pamiętaj o ryzyku stłuczenia i zabezpiecz je przed uderzeniami.

* Dla elementów metalowych, zabezpiecz przed korozją.

* Dla elementów drewnianych, zadbaj o regularną impregnację.

Zakup zadaszenia wiąże się z zapoznaniem oraz akceptacją powyższych zaleceń.